6.1 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

6.1.1 Dimensiones

Ancho:	27 cm ±5%
Profundidad:	30 cm ±5%
Alto:	12 cm ±5%
Peso neto:	1,550 Kg ± 5%
Peso bruto:	3,0 Kg ± 5%
Versión de firmware:	
Sonopulse III:	US24_V01_AN
Sonopulse Compact 1MHz:	US25_V01_AN
Sonopulse Compact 3MHz:	US26_V01_AN

6.1.2 Descripción eléctrica del equipo

Entrada:	100 - 240 V~50/ 60Hz
Potencia de Entrada:	150 VA
Fusibles:	5A 250 ~ (20AG) Fast Action
Clase de aislamiento:	CLASE II
Protección contra descargas eléctricas:	Parte aplicada tipo BF
Modo de operación:	continuo

6.1.3 Cumplimiento normativo

	IEC 60601-1
	IEC 60601-1-2
	IEC 60601-1-6
	IEC 60601-1-9
	IEC 60601-2-5

Rango de temperatura durante el transporte y almacenamiento: 5 - 50 °C/41 - 122 °F.
Rango de temperatura de funcionamiento: 5 - 35 °C / 41- 95 °F.
Rango de humedad de funcionamiento: 10 - 85%
Rango de presión atmosférica: 61 - 102 kPa
Rango de humedad durante el transporte y almacenamiento: 10 - 85%

IBRAMED