6.1 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

6.1.1 Dimensiones

Ancho: 37,5 cm
Profundidad: 31,5 cm
Alto: 12,5 cm
Peso neto Sistema Sonopulse II: 3,2 kg
Peso Líquido Sonopulse II: 3,1 Kg
Peso bruto do Sistema Sonopulse II: 6,3 kg
Peso bruto do Sonopulse II: 5,8 Kg
Firmware:
Sonopulse II System: US10_V03_AN
Sonopulse II: US19_V01_AN

6.1.2 Descripción eléctrica del equipo

Entrada: 100 - 240 V~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 350 VA
Fusibles: 5A Acción rápida 250 V~ (20AG) capacidad de ruptura 50 A
Clase de aislamiento: CLASE II
Protección contra descargas eléctricas: TIPO BF
Modo de operación: Operación Continua

6.1.3 Cumplimiento normativo

IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
IEC 60601-1-6
IEC 60601-1-9
IEC 60601-2-5
IEC 60601-2-10

Rango de temperatura durante el transporte y almacenamiento: 5 - 50°C / 41 - 122°F.
Rango de temperatura de funcionamiento: 5 - 35 °C / 41- 95 °F.
Rango de humedad de funcionamiento: 10 - 85%
Rango de presión atmosférica: 61 - 102 kPa
Rango de humedad durante el transporte y almacenamiento: 10 - 85%

ATENCIÓN

El **SONOPULSE II SYSTEM / SONOPULSE II** no debe utilizarse muy cerca ni apilado con otros equipos. Si esto es necesario, se recomienda observar el equipo o sistema para verificar el funcionamiento normal en la configuración en la que se utilizará.