ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Dimensiones

Ancho:	27,0 cm ±5% 10,7 in
Profundidad:	29,4 cm ±5% 11,6 in
Alto:	11,4 cm ±5% 4,5 in
Peso neto:	1,8 Kg ± 5%
Peso bruto:	6,1 Kg ± 5%
Versión de firmware:	US16_V03_AN

6.1.2 Descripción eléctrica del equipo

Entrada:	100–240 V~ 50/60 Hz
Potencia de Entrada:	180 VA
Fusibles:	5A 250V~(20AG) Acción rápida, capacidad de corte 50 A.
Clase de aislamiento:	CLASE II con puesta a tierra funcional
Protección contra descargas eléctricas:	Parte aplicada TIPO BF
Modo de operación:	Operación Continua

Cumplimiento normativo

IEC 60601-1

IEC 60601-1-2

IEC 60601-1-6

IEC 60601-1-9

IEC 60601-2-62

Rango de temperatura durante el transporte y almacenamiento: 5 - 50°C / 41 - 122°F.

Rango de temperatura de funcionamiento: 5 - 35 °C / 41- 95 °F.

Rango de humedad de funcionamiento: 10 - 85%

Rango de presión atmosférica: 61 - 102 kPa

Rango de humedad durante el transporte y almacenamiento: 10 - 85%

ATENCIÓN

No se debe usar el **SONOFOCUS** muy cerca o apilado a otro equipo. Si esto es necesario, se recomienda observar el equipo o sistema para verificar el funcionamiento normal en la configuración en la que se utilizará.